Das neue Feinstrahlgerät Type:

ALPHAJET-8/2023

zum präzisen Verarbeiten von feinen und feinsten Strahlmitteln

Technische Daten:

Höhe:	~ 90cm
BxT:	~52 x60cm über alles
Gewicht leer:	~ 26kg
Strahlmittelbehälter:	~ 8 Liter
Max. Betriebsdruck:	~8bar
Strahlschlauchlänge:	~ 4m
Strahldüse:	Ø ~ 3mm
Druckluftbedarf: ölfrei und trocken	ab ~ 420 Liter/min

Dieses kraftvolle Feinstrahl-Druckstrahlgebläse ALPHAJET-8 ist mit einer Feindosiermöglichkeit für feine und extrem leichte Strahlmittel ausgestattet. Damit ist es auch möglich, mit kleineren Kompressoren zu arbeiten.

Anwendungsgebiete:
Vom „**Softstrahlen bis zum Powerstrahlen“** bereits ab ~ 1bar bis 8bar Arbeitsdruck

Durch die einfache Handhabung optimal einsetzbar zum „Sandstrahlen“-, zum „Feinstrahlen“-, zum „Restaurieren“ und zum „Ornamentieren“ von Gestein-, Ziegel-, Mauerwerk-, Holz-, Glas-, Keramik-, Metallen-, Bunt- und Edelmetallen, Nirosta, etc.…

Das ALPHAJET-8 benötigt zum Arbeiten keine zusätzliche elektrische Energie, einfach **nur trockene- und ölfreie Druckluft.** (Wir beraten Sie gerne)

NEU:
Die Steuerung (Starten/Abstellen des Strahlvorganges) wird durch einen pneumatischen Mikroschalter (am Düsenhalter integriert) über ein Startventil eingeleitet.

Eine präzise Strahlmitteldosiereinrichtung mittels **pneumatischem Sanddosierventil** und **Strahlmittel-Feinjustier-Druckluftvibrator** ermöglicht auch das Strahlen mit feinen und sehr leichten (trockenen) Strahlmitteln.

Eine spezielle Strahlmitteleinfülltechnik mit Schnellverschluss, Einfülltrichter und feinem Strahlmittelsieb gehört zur Grundausstattung

Standardausstattung NEU:

- Strahlmittelbehälter (CE-Norm) mit ~8 Liter Fassungsvolumen;
  mit 2 Laufrädern und einem Standbein,
  Einfülltrichter mit Spez.-Siebeinlage und spezieller Schnellverschlusstechnik,
  Sicherheitsventil max. Betriebsdruck: ~ 8bar
- mit Druckluftdrosselventil für Strahlmittel-Feindosierung über einen Druckluftvibrator
- Luftmengendurchpumphahn 1/2“
- pneumatisches Steuerventil mit Steuerzeitregelventil, Haupteinlassventil ¾“, Steuerleitung und pneum. Fernbedienungsschalter, Strahlkessel-Schnellentlüftungsventil ¾“
- Eingangsdruckluftfilter ½“ mit manuellem Kondensatablass
  Arbeitsdruckregler ½“ mit Manometer zum genauen Einstellen/Ablesen des gewünschten Arbeitsdruckes
- 4 Meter Strahlschlauchpaket NW 13x21mm mit Strahlkupplung und Spez.-Düsenhalter
  1 Stk Hartmetall-Strahldüse (aus Wolframkarbid) 3x20mm
  (Luftbedarf bei 6bar: ab ~ 470 Liter/min)

zum Preis von € 2.280,--/Stk

Optionales Zubehör:

HM-Strahldüse ~4 x40mm (~ 900 Liter/min)	€	69,--/Stk
Schalldämpfer am Strahlkesselentlüftungsventil	€	189,--/Stk
Strahlerschutzhaube Type: RC4 mit P3-Filter	€	189,--/Stk
Strahlerhandschuhe ~350mm lang	€	7,20/Paar
Borcarbid-Strahldüsen		auf Anfrage

diverse Strahlmittel:	siehe www.ruby.at / Rubrik Strahlmittel
Kompressoren und Druckluftaufbereitung:	optional auf Anfrage lieferbar
Erstinbetriebnahme / Einschulung vor Ort:	optional auf Anfrage möglich
Adapter mit Borcarbid Venturistrahldüse Ø4mm €	auf Anfrage möglich

Preise 2023 freibleibend, Zwischenverkauf, Konstruktionsänderungen und Druckfehler vorbehalten, exkl. Mwst., unverpackt, ab Lager Graz. Kassapreise! vorbehalten!

RUBY-Ges.m.b.H. **SANDSTRAHL- und DRUCKLUFTTECHNIK** **Niclas-Stroblweg 10 A-8053 GRAZ**
Firmengericht: LG als HG GRAZ Firmenbuch-N°: 50580h UID-N°.: ATU28639701 EORI-N°: ATEOS1000003656 ARA-Lizenz-N°: 9101
Tel.: ++43(0)316 / **27 12 13** **Fax.:** ++43(0)316 / **271213 99** Email: **ruby@ruby.at** **http://www.ruby.at**